BLASTRAC

ŚRUTOWNICA **1-8DPF40**

MOBILNA ŚRUTOWNICA DO OBRÓBKI POWIERZCHNI

Blastrac śrutownica 1-8DPF40 jest idealna do małych oraz średnich prac, szerokość robocza 203 mm. Łatwa w obsłudze oraz w manewrowaniu (idziesz za maszyną). Śrutownica posiada własny napęd. Silnik posiada moc 4kW.

Blastrac zaprojektował pełny zestaw oprzyrządowania oraz akcesori, oraz odkurzacz przemysłowy żeby zapewnić odpowiedni proces śrutowania.

	203 mm
kg	122 kg
L,B,H	1.100 mm | 370 mm | 1.030 mm
	Do 70 m²/godz. na Betonie | Napęd Elekryczny / 0,5 - 23 m/min
	4 kW | 400 V | 50/60 Hz | 16 A | Trójfazowa | 5 Pole
kg/m²	10 - 75 gr/m²
	Do Przodu
Ø	Ø76 mm
	84 dB(A)
	Mniej niż 2,5 m/s²
	Stal | Kamień | Beton | Asfalt

SOLIDNOŚĆ ORAZ TRWAŁOŚĆ WYKONANIA

Śrutownice firmy Blastrac są wytrzymałe do ciągłych prac remontowych oraz łatwe w transporcie.

ZAMKNIĘTY OBIEG PRACY

Każda śrutownica powinna być podłączona do odpowiedniego odkurzacza firmy Blastrac. Oznacza to, że praca odbywa się bezpyłowo w zamkniętym obiegu pracy.

ŚRUT

W zależności od rodzaju powierzchni oraz efektu, który chcemy uzyskać należy dobrać odpowiedni śrut.

DOSTĘPNOŚĆ RÓŻNYCH WERSJI

W zależności od rodzaju projektu oraz prac potrzebnych do wykonania jesteśmy w stanie oszacować jaki typ śrutownicy zastosować na obecną robotę lub przyszłe prace.

ZIELONA TECHNOLOGIA

Nasze śrutownice, tak jak pozostałe maszyny nie zużywają wody ani innych chemicznych substancji.

BLASTRAC 03/2020 • Dokument ten nie jest umową w rozumieniu przepisów prawa • Projekt oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie

1-8DPF40 OPCJE

BDC-133MUD
Odkurzacz Przemysłowy

BDC-133HCUD
Odkurzacz Przemysłowy

BDC-1330LPP
Odkurzacz Przemysłowy

BPS-LP-0020
Pre-Separatory



005014SR
10 m Rura Pyłowa Ø76 mm

999-0330
Śrut S330

999-0390
Śrut S390

E07050
Zestaw Naprawczy (50 Hz)

E07051
Zestaw Naprawczy (60 Hz)

BBM-600-LIGHT
Wałek Magnetyczny

BLASTRAC 03/2020 • Dokument ten nie jest umową w rozumieniu przepisów prawa • Projekt oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie